

FICHE TECHNIQUE

Arcocem Agent Oxydant

Arcocem Agent Oxydant est une solution à base d'eau qui réagit avec les particules métallique ferrique qui accélèrent le processus d'oxydation.

Tester toujours le produit sur une petite zone avant de procéder à son application.

Propriétés:

- Applicable sur **Arcocem Peinture** superficies ferreuses, bronze, cuivre et laiton.
- Applicable à l'intérieure et à l'exterieure.
- Applicable à l'aide de pinceau, éponge, rouleau ou pulvérisateur.

Rendement:

En fonction de l'effet oxyde désiré, peut varier entre:

13-15 m²/L/couche

Application:

a) Sur Arcocem peinture fer, cuivre, bronze ou laiton.

Une fois sèche la dernière couche d'**Arcocem peinture**, poncer à l'aide d'une ponceuse d'eau doucement et appliquer **Arcocem Agent Oxydant** pour accélérer le processus et le degré d'oxydation désiré, appliquer une ou plusieurs couches de **Arcocem Agent Oxydant** et laisser sécher de 40 à 60 minutes entre chaque couche.

b) Sur superficies ferreuses Sobre.

La superficie doit être libre de laques, graisses, saletés et calamine, appliquer Arcocem Agent Oxydant avec éponge, rouleau ou pulvérisateur, quand ça commence à sécher, pulvérisé avec de l'eau minérale pour réactiver le processus d'oxydation, pour une finition plus oxyder et intense, pulvériser une autre fois avec de l'eau minéral et laisser sécher 24 heures, pas tout les aciers ont le même processus d'oxydation, comme les laminés froid qui ont besoin d'une durée de séchage de 48 à 72 heures

c) sur cuivre, bronze ou laiton:

Nettoyer convenablement la superficie et appliquer **Arcocem Agent Oxydant** directement sur le métal, laisser agir un peu près 1 heure, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Finalement, passer un torchon pour éliminer l'excédent des particules oxydées et procéder au scellement

Scellement:

Une fois obtenu l'effet d'oxydation désiré, laisser sécher 24 heures, et puis appliquer deux couches de vernis Prepol et finalement sceller avec Topsealer DSV ou Topsealer WT

Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau et du savon immédiatement après usage.

Précautions:

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec abondant d'eau durant au moins 15 minutes, en cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.
 - Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et chercher l'assistance médicale immédiatement
 - L'exposition chronique au vapeur peut nuire aux reins et au foie.
 - Maintenir hors de la portée des enfants.
 - Une bonne ventilation
 - Lunettes protectrices pour éviter l'éclaboussement du produit.
 - Gants de caoutchouc
 - Maintenir hors de la portée des enfants
 - Masque avec absorbant chimique
 - Ne pas diluer avec de l'eau
-
- L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur

Presentation:

Emballage de 1 litre

Stockage:

Arcocem Agent Oxydant être stocké en emballage d'origine fermé et protégé, à l'abri de l'intempérie, à une température entre 5 et 30° C . Le temps d'utilisation est de 12 mois depuis sa date de fabrication, conservé convenablement

Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des instructions par écrit, de son usage.

L'usage du produit et l'application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de l'utilisateur, il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu'à l'apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage