

FICHE TECHNIQUE

Arcocem Metal

Arcocem Métal est une gamme de pigments en dispersion aqueuse pour applications de glaçures avec reflets métalliques et différents finitions :

- **Arcocem Metal Blanco Plata 500**
- **Arcocem Metal Aluminio 054**
- **Arcocem Metal Cobre 063**
- **Arcocem Metal Cobre Red 063**
- **Arcocem Metal Gold 063**
- **Arcocem Metal Bronce 200**
- **Arcocem Metal Gold 500**
- **Arcocem Metal Silver 500**

Formulé pour utiliser comme peinture décorative.

Tester toujours sur une petite superficie avant d'appliquer sur la surface totale

Propriétés:

- Applicable sur n'importe quel support: béton ciré, béton, brique, céramique, plaque de plâtre, plâtre, verre, papier et métaux
- Applicable à l'aide, taloche, pinceau ou brosse.

Rendement:

Le rendement dépend du support à revêtir et de la méthode d'application, pour une application avec taloche le rendement est le suivant :

- Arcocem Metal Blanco Plata 500 → 14,00 m²/l
- Arcocem Metal Aluminio 054 → 12,00 m²/l
- Arcocem Metal Cobre 063 → 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Cobre Red 063 → 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Gold 063 → 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Bronce 200 → Depend du genre de la finition.
- Arcocem Metal Gold 500 → Depen du genre de la finition .
- Arcocem Metal Silver 500 → Depends du genre de la finition .

Si la superficie à revêtir est en bonnes conditions, nous obtiendrons de meilleurs rendements en plus une réduction du coût et du temps d'application. C'est convenable de choisir la méthode pour chaque application.

Scellement:

Laisser sécher, Appliquer deux couches de **Prepol** ou **Topsealer WT** après deux couches de **Prepol** ou directement **Topsealer DSV** en fonction des exigences physiques et chimiques de la surface.

Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau et du savon immédiatement après usage.

Précautions:

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec abondant d'eau durant au moins 15 minutes, en cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et chercher l'assistance médicale immédiatement
- L'exposition chronique au vapeur peut nuire aux reins et au foie.
- Maintenir hors de la portée des enfants.
- Une bonne ventilation
- Lunettes protectrices pour éviter l'éclaboussement du produit.
- Gants de caoutchouc
- Maintenir hors de la portée des enfants
- Masque avec absorbant chimique
- Ne pas diluer avec de l'eau
- L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur

Presentation:

Récipient de 0.25 et de 0.5 litre

Stockage:

Arcocem Métal doit être stocké en emballage d'origine fermé et protégé, à l'abri de l'intempérie, à une température toujours inférieure à 30° C. Le temps d'utilisation est de 12 mois depuis sa date de fabrication, conservé convenablement

Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des instructions par écrit, de son usage.

L'usage du produit et l'application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de l'utilisateur, il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu'à l'apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage