

FICHE TECHNIQUE

Arcocem Peinture de Bronze

Arcocem Peinture de Bronze, est une peinture à base d'eau et de fines particules de bronze, son application proportionne un effet naturel.

Tester toujours le produit sur une petite zone avant de procéder à son application.

Propriétés:

- Applicable sur n'importe quel support: béton ciré, béton, brique, céramique, plaque de plâtre, plâtre, verre, papier et métaux
- Haute adhérence au support, en zones peu absorbantes, nous recommandons l'usage de notre promoteur d'adhérence **Primacem Plus**.
- Applicable à l'aide d'éponge, rouleau, taloche, pinceau ou pulvérisateur.

Rendement:

Le rendement dépend du support à revêtir et de la méthode d'application, pour une application avec taloche le rendement est le suivant :

6-7 m²/L

Si la superficie à revêtir est en bonnes conditions, nous obtiendrons de meilleurs rendements en plus d'une réduction du coût et du temps d'application. C'est convenable de choisir la méthode pour chaque application.

Application:

En fonction de l'effet désiré, Appliquer Arcocem Peinture de Bronze en utilisant l'une des techniques suivantes :

a) Effet Bronze naturel :

Appliquer une couche d'**Arcocem Peinture de Bronze** et une fois sèche, poncer doucement avec papier de verre grains 400, jusqu'à obtenir l'éclat désiré.

Finalement, passer un torchon pour éliminer l'excédent des particules oxydées et procéder au scellement

b) Effet patine:

Appliquer une couche d'**Arcocem Peinture de Bronze**, une fois sèche poncer pour exposer les particules de bronze. A continuation appliquer Arcocem Agent Oxydant et laisser agir un peu près 1 heure, jusqu'à ce que le produit soit complètement sec.

Pour terminer, passer un torchon pour éliminer l'excédent des particules oxydées et procéder au scellement

Scellement:

Appliquer deux couches de vernis Prepol pour protéger le produit et freiner l'oxydation, finalement sceller avec **Topsealer DSV** ou **Topsealer WT**

Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau et du savon immédiatement après usage.

Précautions:

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec abondant d'eau durant au moins 15 minutes, en cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.
 - Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et chercher l'assistance médicale immédiatement
 - L'exposition chronique au vapeur peut nuire aux reins et au foie.
 - Maintenir hors de la portée des enfants.
 - Une bonne ventilation
 - Lunettes protectrices pour éviter l'éclaboussement du produit.
 - Gants de caoutchouc
 - Maintenir hors de la portée des enfants
 - Masque avec absorbant chimique
 - Ne pas diluer avec de l'eau
-
- L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur

Présentation:

Emballage de 1 litre

Stockage:

Arcocem Peinture de Bronze être stocké en emballage d'origine fermé et protégé, à l'abri de l'intempérie, à une température toujours inférieure à 30° C. Le temps d'utilisation est de 12 mois depuis sa date de fabrication, conservé convenablement

Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des instructions par écrit, de son usage.

L'usage du produit et l'application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de l'utilisateur, il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu'à l'apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage