

FICHE TECHNIQUE

Arcocem Peinture de Fer

Arcocem Peinture de Fer, est une peinture métallique à base d'eau et de fines particules de fer, son application proportionne un effet de fer naturel avec deux textures différentes.

- **Arcocem Peinture de Fer 004:** texture fine.
- **Arcocem Peinture de fer 030:** texture grosse.

Tester toujours le produit sur une petite zone avant de procéder à son application.

Propriétés:

- Applicable sur n'importe quel support: béton ciré, béton, brique, céramique, plaque de plâtre, plâtre, verre, papier et métaux
- Haute adhérence au support.
- Applicable à l'aide d'éponge, rouleau, taloche, pinceau ou pulvérisateur.

Rendement:

Le rendement dépend du support à revêtir et de la méthode d'application, pour une application avec taloche le rendement est le suivant :

6-7 m²/L

Si la superficie à revêtir est en bonnes conditions, nous obtiendrons de meilleurs rendements en plus une réduction du coût et du temps d'application. C'est convenable de choisir la méthode pour chaque application.

Application:

Applicable en une ou deux couches

a) Une couche

Ne pas couvrir la totalité de la superficie pour obtenir une finition d'oxydation douce avec des tonalités de couleurs de fond. Nous recommandons de l'appliquer sur un fond noir pour obtenir un effet plus oxydé.

b) Deux couches:

Avec cette couche, nous couvrons les espaces libres de toute la superficie, il faut laisser sécher la peinture complètement après chaque couche, le séchage dépendra de l'humidité et de la température d'ambiance.

Une fois la Peinture est sèche, poncer avec papier verre à l'eau et appliquer Arcocem Agent Oxydant, pour accélérer le processus d'oxydation, en fonction de l'effet d'oxydation désiré, appliquer 1 ou 2 couches d'Arcocem agent Oxydant et laisser sécher après chaque couche.

Pour éviter que le produit se sèche ou se densifie fermer bien l'emballage après chaque usage.

Scellement:

Une fois obtenu la couleur d'oxydation désiré, appliquer deux couches de vernis Prepol pour protéger le produit et freiner l'oxydation, finalement sceller avec **Topsealer DSV** ou **Topsealer WT**

Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau et du savon immédiatement après usage.

Précautions:

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec abondant d'eau durant au moins 15 minutes, en cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.
 - Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et chercher l'assistance médicale immédiatement
 - L'exposition chronique au vapeur peut nuire aux reins et au foie.
 - Maintenir hors de la portée des enfants.
 - Une bonne ventilation
 - Lunettes protectrices pour éviter l'éclaboussement du produit.
 - Gants de caoutchouc
 - Maintenir hors de la portée des enfants
 - Masque avec absorbant chimique
 - Ne pas diluer avec de l'eau
-
- L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur

Presentation:

Emballage de 1 litre

Stockage:

Arcocem Peinture de Bronze être stocké en emballage d'origine fermé et protégé, à l'abri de l'intempérie, à une température toujours inférieure à 30° C. Le temps d'utilisation est de 12 mois depuis sa date de fabrication, conservé convenablement

Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des instructions par écrit, de son usage.

L'usage du produit et l'application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de l'utilisateur, il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu'à l'apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage