

CARACTERISTIQUES

Stuc vénitien à appliquer au platoir inox sur des murs et des plafonds dans le but de donner aux habitations de prestige, l'aspect des villas et des palais de la Renaissance.

SUPPORTS

A l'intérieur de l'habitation, sur tous types de supports sous condition de précéder l'application du stuc par un accrocheur adapté.

APPLICATION

À l'aide d'un platoir en acier inoxydable, appliquer une couche de stuc sur la surface complète, puis laisser sécher de 4h à 12h (selon la température ambiante). Renouveler une seconde application selon le même principe. La dernière couche s'applique avec une petite spatule inox ou petit platoir inox selon l'effet souhaité en effectuant un papillonnage régulier sur toute la surface. Après 45 minutes (temps de séchage indispensable pour garantir l'accrochage du produit), frotter en appuyant très fort avec un platoir inox pour faire ressortir la brillance du stuc. Il est possible de cirer le stuc pour le rendre lavable ou étanche, notamment dans les salles d'eau.

VISCOSITE

100000 +120000cP, Brookfield/ gir 07, vel 20 à T = 25° C

POIDS SPECIFIQUE

1.46+ 1.48 kg/ Lt à T= 25°C
Résidu sec
57±572%

PREPARATION DU SUPPORT

De meilleurs résultats seront obtenus en appliquant une sous-couche dans la gamme des produits conseillés sur le site www.artevita.pro

COULEURS

36 teintes sont proposées
Des teintes particulières peuvent être réalisées sur demande

RENDEMENT

Variable selon le type de support et l'épaisseur d'application entre 0,5 et 0,8 kg/m²

SECURITE / UTILISATION DU PRODUIT

Produit à base d'eau, non nocif, sans recommandation particulière.
Nettoyage des outils à l'eau

Arte [®]
La boutique du Peintre

www.artevita.pro